



## Mobiler Lufterhitzer MHL10-25



	Heizen	Kühlen
Temp. Wasser Eintritt/ Austritt	90° / 70° C	12° / 7° C
Druckverlust Hydraulisch	3,97 kPa	8,84 kPa
Temp. Luft Eintritt / Austritt	15° / 40° C	35°C/25° C
Leistung	25 kW	9,97 kW

### Technische Daten

Abmessungen (B x T x H):	1000 mm	600 mm	830mm
Gewicht leer (inkl. Transportwagen):	ca. 60 kg		
Hydraulischer Anschluss:	VL / RL DN 20 / Geka-Kupplung		
max. Betriebsdruck:	6 bar		
Luftmenge:	max. 3050 m <sup>3</sup> /h		
max. Ausblasgeschwindigkeit:	3,3 m/s		
max. Drehzahl (Ventilator):	1340 min <sup>-1</sup>		
Temperatur Luftein- / Luftaustritt:	15° / 40,5° C		
max. Wasserstrom:	1,64 m <sup>3</sup> /h		
El. Leistungsaufnahme:	240 W		
Stromaufnahme:	1,05 A		
Stromversorgung:	230 V / 50 Hz / 1 ~ / Schutzkontakt-Stecker		
Schutzart:	IP 54		
Regelung:	Temperatur und Drehzahlregelung		